

BP 4 Garden Set

Садовый насос BP 4 Garden - идеальный аппарат для подачи воды под давлением, достаточным для полива и водоснабжения. Подходит для дачи или большого загородного дома.

Комплектация:

- Оптимизированный соединительный патрубок
-
- Термостат
-
-
- Эргономичная ручка для переноски

Номер заказа: 1.645-352.0



Технические данные

Макс. мощность двигателя (Вт)	1000
Макс. производительность (л/ч)	< 4000
Макс. высота подачи / давление (м/бар)	45/4,5
Тип насоса	-
Температура подачи, макс. (°C)	35
Соединительная резьба	G1
Длина кабеля (м)	H07RN-F/1,5
Напряжение (В)	230-240
Частота Гц	50
Вес без аксессуаров (кг)	8,84
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	220x405x260

Детали

Описание

Садовый насос BP 4 Garden - идеальный аппарат начального уровня для подачи воды под давлением, достаточным для полива и водоснабжения. Подходит для дачи или небольшого загородного дома. Оснащен удобной ручкой и имеет небольшой вес, потому очень удобен в транспортировке. Кроме того, насос не требует дополнительного технического обслуживания и легко самостоятельно подключается. Производительность 4000 л/ч, давление 4,5 бар. В комплекте идет 3,5 м шланга.

Особенности и преимущества

Надежный и выносливый

Термостат

Опции

Всасывающий шланг

Всасывающий комплект для насосов (3,5 м)

Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер заказа 6.997-350.0



Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.

Номер заказа 6.997-347.0



Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.

Номер заказа 6.997-346.0



Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4

Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба

Номер заказа 6.997-349.0



Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".

Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом

Номер заказа 6.997-360.0



Соединители

Адаптер для насосов с резьбой G1

Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1"

Номер заказа 6.997-473.0



Соединители

Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый

Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"

Номер заказа 6.997-359.0



Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP

Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP.

Номер заказа 6.997-340.0



2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1

Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх). 1" – 1"

Номер заказа 6.997-474.0



Фильтр

Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"

Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.

Номер заказа 6.997-345.0



Входной фильтр с обратным клапаном 1"

Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.

Номер заказа 6.997-342.0



Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"

Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.

Номер заказа 6.997-341.0



Фильтр

Входной фильтр для насосов, до 3000 л/ч

Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи.

Номер заказа 6.997-343.0



Входной фильтр для насосов, до 6000 л/ч

Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер заказа 6.997-344.0

