



Scooter Expert 4T

10W-40

Моторна олива для 4-тактних двигунів
скутерів і максі-скутерів

Technosynthese®

ПРИЗНАЧЕННЯ

Спеціально розроблена для скутерів і максі-скутерів, що обладнані 4-тактними двигунами об'ємом від 50см³ до 650 см³, в тому числі з каталітичними конвертерами.

Всі типи скутерів, які використовують для щоденних поїздок і експлуатують в міських умовах.

Сумісна з усіма типами бензинів, в тому числі етилованими.

ВЛАСТИВОСТІ

СТАНДАРТИ
СХВАЛЕННЯ

API SL
JASO MA (№ M033MOT105)

Для забезпечення відмінного захисту, моторна олива Technosynthese® посилена синтетичними базовими компонентами.

Приналежність оливи до класу JASO MA гарантує відмінні умови роботи і експлуатації зчеплення скутера, що працює в об'ємі оливи (мокре зчеплення).

Відмінна стабільність за високих температур особливо необхідна для міської експлуатації: тривалий рух в режимі повних навантажень, і робота в режимі холостого ходу при зупинках на світлофорах.

Клас в'язкості SAE 10W-40 відповідає сучасним вимогам та рекомендаціям виробників, а також поліпшує пуск двигуна за низьких температур, що сприяє мінімізації зносу.

Дуже низька летючість сприяє зниженню витрати оливи в процесі експлуатації. Високі миючі і диспергуючі властивості забезпечують чистоту робочих поверхонь двигуна. Олива стійка до підвищення в'язкості, що мінімізує можливість утворення нагарів і відкладення продуктів зносу. Сійка до старіння.

Антиокислювальні, антикорозійні і антипінні властивості.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Інтервал заміни: відповідно до рекомендацій виробника техніки з врахуванням індивідуальних умов експлуатації.

Може бути змішана з синтетичними чи мінеральними мастильними матеріалами.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Клас в'язкості	SAE J 300	10W-40
Густина при 20°C	ASTM D1298	0,874
В'язкість при 40°C	ASTM D445	95,4 мм ² /с
В'язкість при 100°C	ASTM D445	14,9 мм ² /с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	164
Температура втрати текучості	ASTM D97	-33°C
Температура спалаху	ASTM D92	228°C
Загальне лужне число	ASTM D2896	7,9 мг KOH/г